



P-6810




Maille de tête DNV, grade 80


- Matière : acier allié, grade 80
- Coefficient de sécurité : 5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Norme : DNV 2.7-1, EN 12079-2 et EN 1677-4
- Finition : peinture orange
- Certificat : 2.1 2.2 3.1 DNV 2.7-1 a



C.M.U.	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Poids à l'unité
Tonnes	a mm	b mm	c mm	kg
4.1	16	150	75	0.72
5.8	22	270	140	2.3
8.83	26	270	140	3.3
11.8	28	270	140	3.8
14.5	28	200	110	3
17.1	32	270	145	5.1
23	36	270	140	6.5
28.1	40	280	155	8.5
38.3	45	320	175	12.2
45	50	350	195	16.6
65	60	410	222	29.2
85	70	455	255	44.3




P-6820



Maille de tête triple soudée DNV, grade 80

- Matière : acier allié, grade 80
- Coefficient de sécurité : 5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Norme : DNV 2.7-1, EN 12079-2 et EN 1677-4
- Finition : peinture orange
- Certificat : 2.1 2.2 3.1 DNV 2.7-1 a



C.M.U.	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Poids à l'unité
Tonnes	a mm	b mm	c mm	d	e	f	kg
4.1	16	150	75	14	130	65	1.7
5.8	22	270	140	16	150	75	3.6
8.83	26	270	140	20	140	70	5.3
11.8	28	270	140	20	140	70	5.9
17.1	32	270	140	26	190	102	9.7
23	36	270	140	28	190	100	11.9
28.1	40	280	155	32	200	110	16.4
38.3	45	320	175	36	225	125	23.5
45	50	350	195	40	260	130	32.3
65	60	410	220	50	350	195	62
85	70	450	250	60	410	220	100

