




## Tendeurs pour chaînes Green Pin<sup>®</sup>, type à cliquet avec crochets



P-7130R  
P-7130G



- Matière : forgé/fonte d'acier, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité : 3.5 fois la capacité d'arrimage (LC) = charge de rupture minimale
- Finition : peinture rouge ou verte
- Certificat : 2.1 2.2

Dimension chaîne	longueur levier	Dia	Épaisseur	Longueur cage	Longueur ouverte	Longueur fermée	Largeur	Course	Capacité d'arrimage	Charge d'épreuve	Charge de rupture minimale	Poids unitaire
	a	b	c	d	e	f	g					
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tonnes	Tonnes	Tonnes	kg
8 - 10	385	65	15	255	735	575	12	160	2.45	4.9	8.62	4.32
10 - 13	385	65	15	255	760	595	16	165	4.175	8.35	14.97	5.73
13 - 16	385	65	15	260	840	690	18	150	5.9	11.8	20.865	7.85

### Pouces

Dimension chaîne	longueur levier	Dia	Épaisseur	Longueur cage	Longueur ouverte	Longueur fermée	Largeur	Course	Capacité d'arrimage	Charge d'épreuve	Charge de rupture minimale	Poids unitaire
	a	b	c	d	e	f	g					
Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Tonnes	Tonnes	Tonnes	lbs
$\frac{5}{16} - \frac{3}{8}$	$15 \frac{5}{32}$	$2 \frac{9}{16}$	$\frac{19}{32}$	$10 \frac{1}{32}$	$28 \frac{29}{32}$	$22 \frac{5}{8}$	$\frac{15}{32}$	$6 \frac{9}{32}$	2.45	4.9	8.62	9.52
$\frac{3}{8} - \frac{1}{2}$	$15 \frac{5}{32}$	$2 \frac{9}{16}$	$\frac{19}{32}$	$10 \frac{1}{32}$	$29 \frac{29}{32}$	$23 \frac{7}{16}$	$\frac{5}{8}$	$6 \frac{1}{2}$	4.175	8.35	14.97	12.63
$\frac{1}{2} - \frac{5}{8}$	$15 \frac{5}{32}$	$2 \frac{9}{16}$	$\frac{19}{32}$	$10 \frac{1}{4}$	$33 \frac{3}{32}$	$27 \frac{5}{32}$	$\frac{23}{32}$	$5 \frac{29}{32}$	5.9	11.8	20.865	17.31