

## Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type standard avec crochets



P-7110

- Matière : forgé/fonte d'acier, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité : 3.5 fois la capacité d'arrimage (LC) = charge de rupture minimale
- Finition : peinture verte
- Certificat : 2.1 2.2

Dimension chaîne	Longueur a	Longueur ouverte b	Longueur fermée c	Longueur levier d	Longueur e	Longueur f	Largeur g	Course	Capacité d'arrimage	Charge d'épreuve	Charge de rupture minimale	Poids unitaire
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tonnes	Tonnes	Tonnes	kg
8 - 10	610	592	488	408	287	287	12	104	2.45	4.9	8.62	2.81
10 - 13	768	680	550	458	325	325	16	130	4.175	8.35	14.97	5.08

### Pouces

Dimension chaîne	Longueur a	Longueur ouverte b	Longueur fermée c	Longueur levier d	Longueur e	Longueur f	Largeur g	Course	Capacité d'arrimage	Charge d'épreuve	Charge de rupture minimale	Poids unitaire
Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Pouces	Tonnes	Tonnes	Tonnes	lbs
$\frac{5}{16} - \frac{3}{8}$	24	$23 \frac{5}{16}$	$19 \frac{1}{4}$	$16 \frac{3}{32}$	$11 \frac{5}{16}$	$11 \frac{5}{16}$	$\frac{15}{32}$	$4 \frac{3}{32}$	2.45	4.9	8.62	6.19
$\frac{3}{8} - \frac{1}{2}$	$30 \frac{3}{16}$	$26 \frac{3}{4}$	$21 \frac{11}{16}$	$18 \frac{1}{32}$	$12 \frac{25}{32}$	$12 \frac{25}{32}$	$\frac{5}{8}$	$5 \frac{1}{8}$	4.175	8.35	14.97	5.08

