



**IMER  
GROUP**

**IMER GROUP**

**IMER France**  
**DIVISION BÂTIMENT**  
 ZI Les Speyres - CS 70500  
 38450 VIF  
 Tél : 04.76.72.76.01  
 Fax : 04.76.72.68.92  
 e-mail : batiment@imer.fr  
 www.imer.fr

# ÉLÉVATEUR TR 225 N

## Gamme Levage

✓ Vitesse de levage maxi : 19 m/min

✓ Potence d'arrimage  
 télescopique de 0.76 à 1.12 m



✓ Fixation en option

✓ Capacité de levage maxi : 200 kg

✓ Hauteur de travail : 30 m

### APPLICATIONS

Le TR 225 N est équipé d'une potence télescopique de 760 à 1120 mm. De plus, le faible niveau sonore offre un excellent confort de travail à l'opérateur. Sa conception à tambour transversal assure une qualité d'enroulement quelque soit la charge.

#### Equipements de Série

- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Crochet
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédisposition pour utilisation avec chevalet
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Potence d'arrimage télescopique de 0.76 à 1.12 m
- ✓ Prédisposition pour 3 types de télécommandes

#### Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

#### TR 225 N

Capacité de levage maxi	kg	200
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	31
Hauteur de travail utile maxi	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (Ch)	0.75 (1)
Nombre de tours moteur	Trs/min	1 380
Poids de la machine	Kg	46
Niveau sonore	Lp (DB(A))	< 70
Courant absorbé	A	7.2
Dim. L x l x H	mm	770 - 1 170 x 330 x 520
Dim. emballage L x l x H	mm	820 x 350 x 500
Réf. sans télécommande *		03060614
Réf. avec télécommande 1.50 m (220 V) *		03060615
Réf. avec télécommande 5 m (220 V) *		03060616
Réf. avec télécommande 30 m (24 V)		03060617

\* Vendu sans l'étai de fixation

**NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES**  
 Applications poteau, fixation fenêtre, étai d'intérieur ...

