



IMER GROUP

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.01
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr

ÉLÉVATEUR TR 225 VN

Gamme Levage

✓ Capacité de levage maxi : 150 kg

✓ Potence d'arrimage
télescopique de 0.72 à 1.12 m



✓ Fixation en option

✓ Hauteur de travail maxi : 50 m

APPLICATIONS

Le faible niveau sonore offre un grand confort de travail à l'utilisateur. Le TR 225 VN a 2 vitesses de levage grâce à une temporisation automatique : après un départ "souple", il peut atteindre une vitesse de levage de 38 m/min.

Équipements de Série

- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Crochet
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédiposition chariot pour utilisation avec chevalet
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Télécommande 3 boutons 1.50 m
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Potence d'arrimage télescopique de 0.72 à 1.12 m

Équipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44



TR 225 VN

Capacité de levage maxi	kg	150
Vitesse moyenne de levage à pleine charge mini/maxi	m/min	38
Ø câble acier	mm	4
Longueur câble acier	m	51
Hauteur de travail utile maxi	m	50
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (Ch)	1.3 (1.7)
Nombre de tours moteur mini/maxi	Trs/min	2 650
Poids de la machine	Kg	48
Niveau sonore	DB(A)	< 75
Courant absorbé	A	10.1
Dim. L x l x H	mm	770/1 170 x 390 x 520
Dim. emballage L x l x H	mm	820 x 350 x 500
Réf. avec télécommande 1.50 m (24 V)		03060609
Réf. rallonge de télécommande 50 m		03101033

* Vendu sans l'étai de fixation